



Wollfilz. Reine Schurwolle. Felt. Pure New Wool.




06
Marmor
Marble

AR



01
Anthrazit
Anthracite

AR



03
Wollweiss
Wool white




93
Raps
Canola



19
Pastellblau
Pastel blue




30251
Limone
Lime



51
Powder
Powder




32
Pink
Pink



1017
Hellgrau meliert
Light grey melange



47
Pepper
Pepper



86
Macadamia
Macadamia



23
Curry
Curry



12
Indigo
Indigo

AR




30
Maigrün
May green


AR



68
Pflaume
Plum




30243
Bordeaux
Bordeaux



07
Hellmeliert
Light mixture

AR



66
Iron
Iron



38
Karamell
Caramel



96
Mustard
Mustard



33
Himmel
Sky blue



25
Verde
Verde




30290
Nachtblau
Night blue



11
Rot
Red

AR



1019
Beigebraun meliert
Beige brown melange



67
Zimt
Cinnamon

AR



29
Walnuss
Walnut




24
Oliv
Olive



26978
Petrol
Petrol blue



50
Aqua
Aqua




16
Hellgrau
Light grey




30244
Orange
Orange




1024
Double melange
Double melange



30277
Schoko
Chocolate



27299
Dünengrau
Dune grey




27295
Salbeigrün
Sage green



39
Deep Water
Deep water



27296
Piniengrün
Pine green



17
Taubengrau
Dove grey




30161
Feuer
Fire




2027
Kohle
Coal

AR




02
Schwarz
Black

AR



35
Taupe
Taupe

AR



42
Umbra
Umber

Alle Farben sind in 2, 3 und 5 mm Filzstärke verfügbar.
All colours are available in 2, 3 and 5 mm felt thickness.

Verfügbare Maße der Rolle / Available sizes of the roll:
2 mm: 180 cm x 20 m Rolle / roll 3 mm: 184 cm x 10,5 m Rolle / roll
5 mm: 180 cm x 10 m Rolle / roll



**STANDARD
100**
02.0.5930
Hohenstein HTTI



WOOLMARK
PURE NEW WOOL

AR – Diese Farben sind in 5 mm auch mit Antirutsch lieferbar.
Weitere Farben mit AR per Rollenware ab ca. 20 lfm.

AR – These colours are in 5 mm also available with anti-slip.
Additional colours with anti-slip AR per roll, approx. 20 lm.

- Zertifizierungen:
- VOC-frei nach DIN ISO 16000
 - Spielzeugsicher nach DIN EN 71-3
 - Nach EMAS validiert (Offingen und Meerbusch)
 - Flammhemmend ausrüstbar nach DIN EN 13501-1 und ASTM E-84 Class A
- Certifications:
- VOC-free in accordance with DIN ISO 16000
 - Toy safety compliant in accordance with DIN EN 71-3
 - EMAS validated (Offingen, Meerbusch)
 - Flame-retardant finish available according to DIN EN 13501-1 and ASTM E-84 Class A